Leistungsbeschreibung

LV K+R-Muster-LV Dielenbeläge

V o r b e m e r k u n g e n A l l g e m e i n

Gleichwertige Produkte:

Ist in den Einzelpositionen nicht ausdrücklich zugelassen, dass auch gleichwertige Produkte angeboten werden dürfen, muss das ausgeschriebene Produkt zwingend angeboten werden (Ausschlussgrund).

Ist in Einzelpositionen jedoch ausdrücklich das Anbieten von gleichwertigen Produkten zugelassen, so ist grundsätzlich folgendes zu beachten:

... oder gleichwertig bedeutet immer:
Alternativfabrikate müssen technisch absolut gleichwertig sein und dürfen gestalterisch nur unwesentlich abweichend sein. Der schriftliche nachprüfbare Nachweis der Gleichwertigkeit, ggfls. mit Gutachten, ist beizufügen.

Die Beweislast für die Gleichwertigkeit liegt immer beim Bieter und muss von diesem eindeutig, fehlerfrei, neutral und nachprüfbar belegt werden.

Produktangaben, Bauteile in Einzelpositionen:
Alle in den Einzelpositionen angegebenen Einzelbauteile, Elemente usw. sind Teil der zu kalkulierenden Positionsleistung.
Dort, wo Wahlmöglichkeiten von Produktteilen erforderlich sind, ist die zu kalkulierende und anzubietende Auswahl im Text entsprechend angekreuzt mit eckigen Klammern: [...]

Aufmaß und Abrechnung:
Sofern nichts anderes vereinbart ist gelten hier die Vorschriften der VOB.

Verwendung von Systemprodukten:
Bei den Positionen dürfen grundsätzlich nur aufeinander abgestimmte, vom gleichen Hersteller zugelassene Systeme bzw. Bauteile verwendet werden und müssen von ihm für den vorgesehenen Verwendungszweck zugelassen sein.

V o r a r b e i t e n

04.1 Reinigung des vorhandenen Untergrunds vor Ausführung
Reinigung des vorhandenen Untergrunds vor Ausführung der eigenen Arbeiten.
Beschreibung des vorhandenen Untergrunds:
.....
Beschreibung Verschmutzung, Verschmutzungsgrad:
.....
Die Wahl der Reinigungsmittel bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Der vorhandene Untergrund darf nicht beschädigt werden und ist nach erfolgter Reinigung gegen neue Verschmutzung zu schützen.

0,000 m² EP _____ GP _____

04.2 Erstellung Verlegepläne
Aufmaß der zu bearbeitenden Flächen und Erstellung Verlegepläne mit Darstellung Unterkonstruktion und Oberbelag sowie Einbauteile.
Inkl. Abstimmung mit der Bauleitung.
Abrechnung nach qm Terrassenfläche.

0,000 m² EP _____ GP _____

O b e r b e l a g

04.3 Terrassen-Oberbelag Thermoholz-Dielen
Terrassen-Oberbelag Thermoholz-Dielen liefern und verlegen: Verlegung auf in nachfolgenden Pos. beschriebener Unterkonstruktion mit vom Hersteller zugelassenen Bauteilen.

Fabrikat: Karle & Rubner Thermoholz Terrassendielen:

[...] Thermo-Holz Esche, 20x115 mm Länge 1550 mm
[...] Thermo-Holz Esche, 20x115 mm Länge 1850 mm
[...] Thermo-Holz Esche, 20x115 mm Länge 2150 mm
[...] Thermo-Holz Esche, 20x115 mm Länge 2450 mm
[...] Thermo-Holz Kiefer geriffelt, 26x140 mm Länge 3000 mm
[...] Thermo-Holz Kiefer geriffelt, 26x140 mm Länge 3900 mm
[...] Thermo-Holz Kiefer geriffelt, 26x140 mm Länge 4200 mm
[...] Thermo-Holz Kiefer geriffelt, 26x140 mm Länge 4500 mm
[...] Thermo-Holz Kiefer gebürstet, 26x118 mm Länge 4800 mm

Verlegeart:
[...] Wechselstoß
[...] durchgehender Stoß

Allgemeine Beschreibung Thermo-Holz:
Thermo-Holz ist die ökologische Alternative zu tropischen Harthölzern. Heimische Hölzer wie Kiefer oder Esche werden hierbei einem Verfahren ohne chemische Zusätze unterzogen, das bei großer Hitze und Feuchtigkeit die Zellstrukturen so verändert, dass die Wasseraufnahmefähigkeit stark reduziert wird. Somit sind die Dielen weniger anfällig für holzschädigenden Pilz- oder Insektenbefall, bekommen eine ähnliche Dauerhaftigkeit wie Tropenholz und erlangen ein stark reduziertes Quell-/ Schwindverhalten.

Produkteigenschaften:
Thermisch modifiziertes Holz. Dielen mit seitlicher Nute für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex, mit Kopffräsung für Verlegung mit Längenstößen.

Oberfläche Karle + Rubner Thermoholz Esche:
glatt und gebürstet. Dauerhaftigkeitsklasse EN 350-1: 1-sehr dauerhaft

Oberfläche Karle + Rubner Thermoholz Kiefer:
geriffelt und gebürstet.
Dauerhaftigkeitsklasse EN 350-1: 2-dauerhaft

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:
Materialanteil in Euro pro qm:.....
Lohnanteil in Euro pro qm:.....

0,000 m² EP _____ GP _____

04.4 Terrassen-Oberbelag Terracon WPC - Dielen

Terrassen-Oberbelag Terracon WPC - Dielen liefern und verlegen: Verlegung auf in nachfolgenden Pos. beschriebener Unterkonstruktion mit vom Hersteller zugelassenen Bauteilen.

Fabrikat: Karle & Rubner Terracon WPC Terrassendielen:

[...] Terracon WPC 21x140 mm, Längen 4000 mm + 5000 mm
[...] Terracon WPC 21x140 mm, 4000 mm Länge
[...] Terracon WPC 21x140 mm, 5000 mm Länge

Verlegeart:
[...] Wechselstoß
[...] durchgehender Stoß

Allgemeine Beschreibung Terracon WPC:
Terracon WPC besteht zu 70% aus Holzfasern und zu 30% aus umweltfreundlichem und lebensmittelechtem Polyethylen. Die verwendeten Holzfasern stammen aus Hölzern der nachhaltigen Forstwirtschaft (100% PEFC-zertifiziert). Durch die Materialzusammensetzung sind die Terrassendielen sehr formstabil und pflegeleicht.

Produkteigenschaften:
30% lebensmittelechtes PE + 70% Holzfasern aus Kiefer und Fichte, UV-Stabilisatoren, Farbpads. Oberfläche: beidseitig verwendbar; Oberfläche geprägt.
Rutschklasse Rutschhemmend R 11.
Brandschutzklasse E.
Gefälle: 0%-Gefälle-Verlegung möglich.

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:
Materialanteil in Euro pro qm:.....
Lohnanteil in Euro pro qm:.....

0,000 m² EP _____ GP _____

04.5 Terrassen-Oberbelag Terracon WPC - Dielen 137-2

Terrassen-Oberbelag Terracon WPC - Dielen 137-2 liefern und verlegen: Verlegung auf in nachfolgenden Pos. beschriebener Unterkonstruktion mit vom Hersteller zugelassenen Bauteilen.

Fabrikat: Karle & Rubner
Terracon WPC Terrassendielen 137-2:

[...] Terracon WPC 137-2, 21x137 mm, 4000 mm Länge
[...] Terracon WPC 137-2, 21x137 mm, 5000 mm Länge

Verlegeart:
[...] Wechselstoß
[...] durchgehender Stoß

Maximaler Abstand Unterkonstruktion:
[...] Privat: 40 cm
[...] Gewerbe, Öffentlich: 30 cm

Allgemeine Beschreibung Terracon WPC 137-2:
Terracon WPC 137-2 besteht zu 50% aus thermisch behandelten Eichenholzfasern und zu 50% aus recyceltem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpads.

Produkteigenschaften:
Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N6 oder Clipper. Öl-und fettbeständig, 0% Gefälle-Verlegung möglich, umweltfreundlich, da zu 95 % aus recyceltem Material. Beständig gegen Öl und Fett. Nimmt keine Feuchtigkeit auf, daher Verlegung ohne Gefälle möglich.

Oberfläche: geprägt, teilweise mit dunklen Farbeinlagerungen für eine natürliche Optik.

Rutschklasse: Rutschhemmend R 11 (DIN 51130)
Brandklasse: E nach EN-13501-1

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:
Materialanteil in Euro pro qm:.....
Lohnanteil in Euro pro qm:.....

0,000 m² EP _____ GP _____

04.6 Terrassen-Oberbelag Terrassendiele Terracon Piazza Pro WPC 25x140 mm
Terrassen-Oberbelag Terrassendiele Terracon Piazza Pro WPC 25x140 mm liefern und verlegen: Verlegung auf in nachfolgenden Pos. beschriebener Unterkonstruktion mit vom Hersteller zugelassenen Bauteilen.

Fabrikat: Karle & Rubner
Terrassendiele Terracon Piazza Pro WPC 25x140 mm

[...] Terrassendiele
Terracon Piazza Pro WPC 25x140 mm, 4000 mm Länge

[...] Terrassendiele
Terracon Piazza Pro WPC 25x140 mm, 5000 mm Länge

Verlegeart:
[...] Wechselstoß
[...] durchgehender Stoß

Maximaler Abstand Unterkonstruktion:
[...] Privat: 40 cm
[...] Gewerbe, Öffentlich: 30 cm

Allgemeine Beschreibung Terrassendiele Terracon Piazza Pro WPC 25x140 mm:
Piazza ist ein umweltfreundliches Verbundmaterial, "made in Germany". Die Diele ist co-extrudiert und bietet daher eine bessere Farbbeständigkeit als herkömmliche Verbundstoffe (WPC). Zudem besitzt die geschlossene Oberfläche eine äußerst hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölflecken und anderen Verschmutzungen.

Produkteigenschaften:
Bis zu 25 Jahre Garantie (Farb-, Flecken- und Materialgarantie) - gewerblich 20 Jahre / privat 25 Jahre. Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N6 oder Clipper.
Öl- und Fettbeständig, splitterfrei und barfußfreundlich. 0% Gefälle-Verlegung möglich.

Oberfläche: einseitig verlegbar: Oberfläche mit Hartholzprägung mit Farbstreifen.

Rutschklasse: Rutschhemmend R 10 (DIN 51130)
Brandklasse: E nach EN-13501-1

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:
Materialanteil in Euro pro qm:.....
Lohnanteil in Euro pro qm:.....

0,000 m² EP _____ GP _____

04.7 Zulage Schnittflächen Belag
Zulage Schnitte Belag, für erforderliche Schnitte Belag und Anschluss Belag z.B. an Ränder und Einbauteile. Abrechnung nach m-Schnitt-Belag. Vorkehrungen zur Verhinderung / Absaugung von Staub- und Feinstaubbelastung sind erforderlich und einzukalkulieren.

Die Größe, Lage und Ausführung von Schnitten, Anschnitten, Schnittflächen ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
Eine separate Abrechnung für Schnitte Unterkonstruktion erfolgt nicht und ist hiermit abgegolten.

0,000 m EP _____ GP _____

Zusammenfassung

LV K+R-Muster-LV Dielenbeläge

GP _____