

Leistungsbeschreibung

LV K+R Plattenbeläge

Vorbemerkungen Allgemein

Gleichwertige Produkte:

Ist in den Einzelpositionen nicht ausdrücklich zugelassen, dass auch gleichwertige Produkte angeboten werden dürfen, muss das ausgeschriebene Produkt zwingend angeboten werden (Ausschlussgrund).

Ist in Einzelpositionen jedoch ausdrücklich das Anbieten von gleichwertigen Produkten zugelassen, so ist grundsätzlich folgendes zu beachten:

... oder gleichwertig bedeutet immer:

Alternativfabrikate müssen technisch absolut gleichwertig sein und dürfen gestalterisch nur unwesentlich abweichend sein. Der schriftliche nachprüfbare Nachweis der Gleichwertigkeit, ggfls. mit Gutachten, ist beizufügen.

Die Beweislast für die Gleichwertigkeit liegt immer beim Bieter und muss von diesem eindeutig, fehlerfrei, neutral und nachprüfbar belegt werden.

Produktangaben, Bauteile in Einzelpositionen:

Alle in den Einzelpositionen angegebenen Einzelbauteile, Elemente usw. sind Teil der zu kalkulierenden Positionsleistung.

Dort, wo Wahlmöglichkeiten von Produktteilen erforderlich sind, ist die zu kalkulierende und anzubietende Auswahl im Text entsprechend angekreuzt mit eckigen Klammern: [...]

Aufmaß und Abrechnung:

Sofern nichts anderes vereinbart ist gelten hier die Vorschriften der VOB.

Verwendung von Systemprodukten:

Bei den Positionen dürfen grundsätzlich nur aufeinander abgestimmte, vom gleichen Hersteller zugelassene Systeme bzw. Bauteile verwendet werden und müssen von ihm für den vorgesehenen Verwendungszweck zugelassen sein.

Vorarbeiten

05.1 Reinigung des vorhandenen Untergrundes vor Ausführung

Reinigung des vorhandenen Untergrunds vor Ausführung der eigenen Arbeiten.

Beschreibung des vorhandenen Untergrunds:

.....

Beschreibung Verschmutzung, Verschmutzungsgrad:

.....

Die Wahl der Reinigungsmittel bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Der vorhandene Untergrund darf nicht beschädigt werden und ist nach erfolgter Reinigung gegen neue Verschmutzung zu schützen.

0,000 m²

EP _____

GP _____

05.2 Erstellung Verlegepläne

Aufmaß der zu bearbeitenden Flächen und Erstellung Verlegepläne mit Darstellung Unterkonstruktion und Oberbelag sowie Einbauteile.
Inkl. Abstimmung mit der Bauleitung.
Abrechnung nach qm Terrassenfläche.

0,000 m²

EP _____

GP _____

O b e r b e l a g

05.3 Terrassen-Oberbelag, Keramische Platten

Terrassen-Oberbelag Keramische Platten liefern und verlegen: Keramische Terrassenplatten Terracon. Verlegung auf in nachfolgenden Pos. beschriebener Unterkonstruktion mit vom Hersteller zugelassenen Bauteilen.

Fabrikat: Karle & Rubner Terracon Terrassenplatten:

- [...] Pompei, Plattengröße 595x595x20 mm
- [...] Ardesia, Plattengröße 595x595x20 mm
- [...] Ardesia, Plattengröße 448x895x20 mm
- [...] Tavola, Plattengröße 448x895x20 mm
- [...] Woodtalk, Plattengröße 395x1195x20 mm
- [...] Crossing, Plattengröße 795x795x20 mm

Verlegeart:

- [...] Halber Verband
- [...] Drittelverband
- [...] Kreuzfuge

Rutschfestigkeit R11, A+B+C. Salz- und frostbeständig, Wasseraufnahme unter 0,5%, UV-beständig und lichteht. Maximale Maßtoleranz 0,3mm, alle Kanten rektifiziert, d.h. nach dem Brennvorgang sehr genau begradigt für sehr schmale Fugenbreiten.
Fleckenbeständigkeit: Klasse 5, mit warmem Wasser zu reinigen.

Kalkulationsangaben zum angebotenen EP:

Materialanteil in Euro pro qm:.....

Lohnanteil in Euro pro qm:.....

0,000 m²

EP _____

GP _____

05.4 Zulage Schnittflächen Belag

Zulage Schnitte Belag, für erforderliche Schnitte Belag und Anschluss Belag z.B. an Ränder und Einbauteile. Abrechnung nach m-Schnitte-Belag. Vorkehrungen zur Verhinderung / Absaugung von Staub- und Feinstaubbelastung sind erforderlich und einzukalkulieren.

Die Größe, Lage und Ausführung von Schnitten, Anschnitten, Schnittflächen ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Eine separate Abrechnung für Schnitte Unterkonstruktion erfolgt nicht und ist hiermit abgegolten.

0,000 m

EP _____

GP _____

Zusammenfassung

LV Plattenbeläge

GP _____