



## Wand-Fix

Der Wand-Fix, der bei allen Isostep Schienen eingesetzt werden kann, dient zur Fixierung der letzten Platte auf der Unterkonstruktion und verhindert ein Verrutschen. Speziell bei der Verlegung mit einer Konterlattung kommt der Wand-Fix zum Einsatz. Aber auch bei wechselnden Deckbelägen, wie z.B. von Keramik auf WPC Dielen kann er zur Trennung zwischen den Materialien eingesetzt werden.

<b>Material:</b>	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 in Schwarz / Schnittkanten Alu blank
<b>Maße:</b>	38 x 30 mm (LxB), Materialstärke: 2,5/3 mm
<b>Lieferumfang:</b>	Wand-Fix mit Bohrschrauben
<b>Eigenschaften:</b>	sorgt für die seitliche Fixierung von Platten an den Längsseiten der Unterkonstruktion, kann mit allen Isostep Schienen verbaut werden, durch das Langloch ist der Wand-Fix auf der Schiene flexibel verschraubbar, einsetzbar auch als Trenner zwischen verschiedenen Deckbelägen / z.B. Keramik und WPC)

### Allgemeiner Hinweis:

Neben der Fixierung von Terrassenplatten durch den Wand-Fix an den Stirnseiten der Profile dient der S-Fix an den Längsseiten für die seitliche Stabilität des Terrassendecks.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)