



Terrassenlager Standard

Die große Auflagefläche des Kopfes und der seitliche Steg zur Fixierung des Profils sorgen für einen sicheren Halt der Unterkonstruktion. Unebenheiten oder Neigungen des Untergrundes können durch den patentierten, nach allen Seiten um bis zu 8% neigbaren Kopf ausgeglichen werden.



25-40 mm

35-70 mm

65-155 mm

145-225 mm

- Höhenausgleich:** von 25 - 225 mm
über 225 mm wird zusätzlich der 80 mm hohe Adapter eingesetzt.
- Kopf:** seitlicher Steg mit Bohrungen gibt bei Verschraubung festen Halt der UK-Profile
beweglicher Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus
- Material:** Hartkunststoff, Polypropylen – Herstellung aus recyceltem Material (Regranulat)
- Maße:** Bodenteller: 190 x 190 mm / 212 cm² Oberfläche
- Eigenschaften:** frost- und witterungsbeständig von -35°C bis +60°, UV-beständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, sehr gute Beständigkeit gegenüber Laugen, Salz, Chlor und Säuren, stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung durch Doppelgewinde, alle Bauteile sind vormontiert und durch eine Arretierung gegen ein Herausdrehen gesichert.
- Brandklasse für Material PP:** B2 (nach DIN 4102-1)
- Max. Belastbarkeit je Lager:** 25 - 40 mm 7982 Newton / 814 kg
35 - 70 mm 8149 Newton / 831 kg
65 - 155 mm 8228 Newton / 839 kg
145 - 225 mm 11718 Newton / 1195 kg
Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsgewindes in darunterliegende Gewindegänge möglich.
- Produktion:** Made in Germany

PATENTIERT

Allgemeiner Hinweis:

Bei Terrassen, die mit Mehrschicht-Verbundfolie belegt sind, empfehlen wir zur Verlegung das Isopad 192x192mm mit Beschichtung. Die integrierte Trennbarriere verhindert eine Weichmacherwanderung. Der maximale Querschnitt der Holz-UK sollte 75 mm betragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Terrassenlager Standard

PRODUKT-DATENBLATT II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7206	Terrassenlager Standard	25-40 mm	Stück	54	4012271072064	0,16	39259080
7242	Terrassenlager Standard	35-70 mm	Stück	42	4012271072422	0,18	39259080
7243	Terrassenlager Standard	65-155 mm	Stück	32	4012271072439	0,27	39259080
7244	Terrassenlager Standard	145-225 mm	Stück	24	4012271072446	0,37	39259080

Kompatibel mit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6955	Adapter für Terrassenlager	80 mm	Stück	30	4012271069552	0,12	39259080
7417	Stabilisierungsplatte für Terrassenlager		VEö15	8	4012271074174	0,51	76109090
6610	Terrassenlagerpad	8x192x192 mm	VEö10	10	4012271066100	2,42	40082190
7198	Terrassenlagerpad mit Beschichtung	8x192x192 mm	VEö10	10	4012271071982	2,635	40082190

Aufsatz geeignet für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
	jedes Unterkonstruktionsprofil						

Ergänzende Artikel:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7207	Terrassenlager CLIP	25-40 mm	Stück	54	4012271072071	0,20	39259080
7245	Terrassenlager CLIP	35-70 mm	Stück	42	4012271072453	0,22	39259080
7246	Terrassenlager CLIP	65-155 mm	Stück	32	4012271072460	0,31	39259080
7247	Terrassenlager CLIP	145-225 mm	Stück	24	4012271072477	0,40	39259080
7208	Terrassenlager mit Fugenkreuz	25-40 mm	Stück	54	4012271072088	0,156	39259080
7248	Terrassenlager mit Fugenkreuz	35-70 mm	Stück	42	4012271072484	0,179	39259080
7249	Terrassenlager mit Fugenkreuz	65-155 mm	Stück	32	4012271072491	0,27	39259080
7250	Terrassenlager mit Fugenkreuz	145-225 mm	Stück	24	4012271072507	0,361	39259080