



Terrassenlager-Flex

Die große Auflagefläche des Kopfes und der seitliche Steg zur Fixierung des Profils sorgen für einen sicheren Halt der Unterkonstruktion. Unebenheiten oder Neigungen des Untergrundes können durch den patentierten, nach allen Seiten um bis zu 5% neigbaren Kopf ausgeglichen werden.

Verstellbarkeit Höhe:	von 42 - 87 mm
Kopf:	Seitlicher Steg mit Bohrungen gibt bei Verschraubung festen Halt der UK-Profile beweglicher Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 5 % aus.
Verstellbarkeit zur Seite:	Jeweils 20 mm nach links und rechts von der Mitte
Material:	Hartkunststoff, Polypropylen – Herstellung aus recyceltem Material (Regranulat)
Eigenschaften:	frost- und witterungsbeständig von -35°C bis +60°, UV-beständig, hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, sehr gute Beständigkeit gegenüber Laugen, Salz, Chlor und Säuren, stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung durch Doppelgewinde, alle Bauteile sind vormontiert und durch eine Arretierung gegen ein Herausdrehen gesichert
Brandklasse für Material PP:	B2 (nach DIN 4102-1)
Max. Belastbarkeit je Lager:	5935 Newton / 605 kg
	Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen Belastbarkeit. Bei höheren Belastungen ist das Durchrutschen des Links-/Rechtsgewindes in darunterliegende Gewingänge möglich.
Produktion:	Made in Germany

PATENTIERT

Allgemeiner Hinweis:

Passgenau für Standard-Bodenhülse 91x91 mm. Nach dem Einschlagen der Bodeneinschlaghülse sollte der Abstand zwischen Kopf und Erdreich 4 cm betragen. Für eine höhere Stabilität bei zu weichem Erdreich sollte das Loch für die Bodeneinschlaghülse mit einem Erdbohrer vorgebohrt und vor dem Einsetzen mit Beton ausgegossen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6957	Terrassenlager- Flex	42-87 mm	Stück	24	4012271069576	0,20	39259080

Kompatibel mit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6955	Adapter für Terrassenlager	80 mm	Stück	30	4012271069552	0,12	39259080
7417	Stabilisierungsplatte für Terrassenlager		VEΔ15	8	4012271074174	0,51	76109090
6610	Terrassenlagerpad	8x192x192 mm	VEΔ10	10	4012271066100	2,42	40082190
7198	Terrassenlagerpad mit Beschichtung	8x192x192 mm	VEΔ10	10	4012271071982	2,635	40082190
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
7125	Aluminium-Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück	64	4012271071258	3,261	76042100

Ergänzende Artikel:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbarkeiten	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
6967	Terrassenlager- Flex CLIP	42-87 mm	Stück	24	4012271069675	0,22	39259080