

Produkt	Ausführung	Ver- arbeits- feuchte	Fugen- breite	Alu-UK (BIG- und TWIXT- Isostep)	SMART- Isostep	Clipper 90-120 mm Dielenstärke: 20-24 mm	Clipper 90-120 mm Dielenstärke: ab 25 mm	Clipper 120-150 mm Dielenstärke: 20-24 mm
WPC-Dielen								
WPC Piazza One	25x140 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
WPC Piazza Pro	25x140 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
WPC 140	21x140 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			✓
WPC Vision CoolDeck	25x137 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
WPC 137	25x137 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
Holz-Dielen								
Thermo Esche glatt und gebürstet	20x115 mm	5-6%	4-7 mm	✓	✓	✓		
Thermo Kiefer geriffelt und gebürstet	26x118 mm	5-6%	4-7 mm	✓	✓		✓	
Thermo Kiefer geriffelt und gebürstet	26x140 mm	5-6%	4-7 mm	✓	✓			✓
Accoya	22x140 mm	18%	7 mm*	✓	✓			
Bambus Systemdiele	20x200 mm	nicht relevant	7 mm	✓	✓			
Bambus Systemdiele	20x137 mm	nicht relevant	7 mm*	✓	✓			✓
Bankirai glatt und geriffelt	25x145 mm	18%	7 mm*	✓				
Douglasie Standard	26x145 mm	18%	7 mm*	✓				
Douglasie europäisch	28x145 mm	18%	7 mm*	✓				
Garapa glatt	21x145 mm	18%	7 mm*	✓				✓
Garapa glatt	25x145 mm	18%	7 mm*	✓				
Ipè	25x145 mm	18%	7 mm*	✓				
Lärche / Standard	26x145 mm	18%	7mm*	✓				
Tiroler Hochgebirgs Lärche	25x140 mm	18%	7 mm*	✓				
Sibirische Lärche	26x145 mm	18%	7 mm*	✓				

**Wichtige Hinweise:**  
 \* Beim Einsatz des Clippers: Vergrößerung der Fugenbreite von 5 mm auf 7 mm mit zusätzlichem Abstandhalter notwendig.  
 Wir geben den Clipper für alle Terrassendielen aus Thermo-Holz, Thermo-WPC, WPC, Nadelhölzer und handelsübliche kammergetrocknete Harthölzer frei. Davon ausgenommen sind Hölzer mit einem Wechseldrehwuchs wie z.B. Massaranduba und Cumaru.

Clipper 120-150 mm Dielenstärke: ab 25 mm	Terraflex N6** 7 mm Fugenbild	Terraflex Pro N6** 5 mm Fugenbild	Terraflex N9** 7 mm Fugenbild	Terraflex Pro N9** 5 mm Fugenbild	Terrafix 4 mm Fugenbild	Terrafix 7 mm Fugenbild	Systemleiste 4 mm Fugenbild	Systemleiste 7 mm Fugenbild
✓			✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓			✓		✓	
	✓	✓			✓		✓	
✓			✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓			✓		✓	
						✓		✓
	✓	✓					✓	
✓						✓		✓
✓			✓	✓			✓	
✓			✓	✓			✓	
✓						✓		✓
✓			✓	✓			✓	
✓			✓	✓			✓	
✓			✓	✓			✓	
✓			✓	✓			✓	
✓			✓	✓			✓	
✓			✓	✓			✓	

Beim Verlegen von Terrassendielen aus Tropenhölzern mit Clipper ist eine doppelte Unterkonstruktion am Anfang und am Ende des Terrassendecks (Auflagepunkte der Dielenenden) notwendig; Abstand der UK bei der Doppelunterkonstruktion: maximal 20 cm. Für eine gute Unterlüftung muss gesorgt werden: unsere Empfehlung: mind. 150 mm Aufbauhöhe.

Unsere Terraflex-Befestiger sind auch mit vielen weiteren Dielen kompatibel. Auf Anfrage lassen wir Ihnen diese Info gerne zukommen. Bitte beachten Sie immer unsere Montageanleitungen zum Terraflex und Clipper sowie die Verlegehinweise der Dielenhersteller.